

Rimoval Thread

Olio da taglio solubile in acqua
per lavorazione metalli

Descrizione

Rimoval Thread è un prodotto solubile in acqua a bassa viscosità indicato per operazioni che abbinano gravosità alla precisione e all'elevato grado di finitura delle superfici lavorate.

Caratteristiche principali

Rimoval Thread è un olio solubile in acqua specificatamente formulato per operazioni di filettatura di:

- Metalli teneri quali ottone, rame, ...;
- materiali ferrosi;
- materiali non ferrosi;
- relative leghe.

Rimoval Thread viene impiegato sia in operazioni su macchine utensili che manualmente.

Rimoval Thread, quando usato regolarmente, consente di preservare l'usura degli utensili e di ottenere profili perfettamente puliti e privi di bave.

Rimoval Thread, grazie alla sua completa solubilità in acqua è particolarmente idoneo per lavorazioni di termoidraulica quali la filettatura/maschiatura di tubature per acqua civile, ...

Rimoval Thread, grazie alla confezione spray è di facile applicabilità.

Benefici

- La bassa viscosità permette al prodotto di raggiungere tutte le parti da lavorare.
- Facile da usare nella pratica confezione spray.
- La sua solubilità in acqua ne consente una facile asportazione.

Modalità d'uso

Rimoval Thread è pronto all'uso.

Nelle lavorazioni di taglio, spruzzare lungo il filo della lama ad intervalli regolari, tenendo la bombola in posizione verticale, da una distanza compresa tra 20 e 25 cm.

Nelle operazioni di foratura e filettatura spruzzare sul punto da lavorare. Il prodotto resta aderente su ogni tipo di superficie.



Rimoval Thread

Caratteristiche tecniche

Stato fisico	contenitore aerosol
Colore	rosso
Odore	caratteristico di solvente
Densità relativa (@ 20°C)	0.80 g/ml
Punto di infiammabilità	<21°C
Componenti	Olio da taglio integrale pressurizzato con gas di petrolio liquefatto (GPL)

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Conservare negli imballi originali chiusi lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Compatibilità del prodotto

Rimoval Thread quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con i materiali comunemente utilizzati nell'industria comprese le leghe leggere, l'alluminio e le leghe gialle.