



## Trak 45

Detergente liquido polifunzionale

**dp** de palma  
**THERMOFLUID**

### Descrizione

**Trak 45** è un innovativo prodotto detergente schiumogeno studiato per la rimozione di residui organici, inorganici e misti in svariati settori industriali: autolavaggio, centri di lavaggio, lavorazioni meccaniche, ecc..

### Caratteristiche principali

**Trak 45** è un prodotto che si presta all'impiego nelle varie metodologie di lavaggio di veicoli e mezzi pesanti anche in impianti ad alta velocità.

**Trak 45** infatti può essere impiegato con le più moderne idropultrici a caldo, con le apparecchiature a bassa pressione, direttamente negli impianti di lavaggio grandi veicoli, manualmente o con spazzoloni.

**Trak 45**, data la sua formulazione, assicura l'asportazione di forti depositi di oli, moscerini, polvere da freno, fango, sporco incrostato di varia natura da ogni tipo di veicolo o superficie.

**Trak 45** è utilizzabile anche sulle superfici ausiliari nelle industrie alimentari e farmaceutiche.

### Benefici

Polifunzionale	il prodotto viene utilizzato efficacemente su veicoli, pavimentazioni e superfici industriali.
Duttile	si presta ad innumerevoli metodiche applicative: impianti fissi (anche ad alta velocità) e mobili, idropultrici ecc.
Formulazione innovativa	può essere utilizzato con sicurezza anche nel periodo invernale.

### Modalità d'uso

**Trak 45** viene utilizzato ad una concentrazione variabile dallo 0.5 al 5% in funzione della natura dei residui da rimuovere.



## Trak 45

### Caratteristiche tecniche

Stato fisico	liquido limpido
Colore	giallo bruno
Densità relativa (@ 20°C)	1.15 g/ml
pH (soluzione 1% @ 20°C)	13.0
Alcalinità	5.5 come NaOH
Contenuto in Fosforo (P)	1.6%
Componenti	tensioattivi anionici, non ionici ed anfoteri, agenti chelanti, alcalinizzanti

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

### Compatibilità del prodotto

**Trak 45**, quando applicato alle concentrazioni e temperatura raccomandate, è compatibile con tutti i tipi di materiali comunemente impiegati nell'industria.

Le soluzioni di **Trak 45** sono da verificare in presenza di superfici di alluminio.

Nel caso di incertezza è opportuno valutare il singolo materiale prima di un contatto prolungato.